

# STN2612

## ISDN-PRI POS Network Çözümü



### Temel özellikler:

- 1 port ISDN-PRI sayısal telefon hat arayüzü
- Düşük güç tüketimi
- Fansız mimari
- Hot-swap, yedekli güç kaynakları
- 300..56Kbps hız aralığında zengin modem desteği
- Fast-handshake modem desteği
- Senkron ve asenkron çalışma
- SDLC ve VISA protokolleri
- Dahili https web, ssh sunucu
- Merkezi raporlama, alarm yönetim

STN2612 ISDN-PRI sayısal telefon hat arayüzüne sahip POS Network Gateway çözümdür. Dial-up POS terminalleri ile banka POS sunucuları arasındaki iletişimi yönetir.

STN2612, düşük güç tüketen fansız mimarisi, LCD gösterge arayüzü, gelişmiş yönetim özellikleri, yedeklemeli donanım yapısı ile POS iletişimde güvenilir ve yönetilebilir bir üründür.

300bps'ten 56Kbps'e kadar modem hızlarını, V.22 (1200bps),V.22bis (2400bps) fast-handshake modem modülasyonlarını ve zengin ayarlanabilir modem parametreleri ile destekler.

Network host uplink ve yönetimi için Ethernet arayüzü sunar. Dahili HTTPS destekli web sunucusu üzerinden hızlı ayar ve yerel yönetim özelliği sağlar.

# STN2612

## ISDN-PRI POS Network Çözümü

### Teknik Özellikler

#### Donanım Mimarisi

- 1 GHz ARM Cortex network işlemcisi + i.mx6-Quad işlemci
- Fansız tasarım, düşük güç tüketimi (~5 W)

#### ISDN-PRI sayısal hat desteği:

- Euro-ISDN-PRI desteği
- E1 / G.703 arabirim ( RJ45 )

#### Ağ Arayüzü, konsol

- 10/100 Mbps Fast Ethernet network uplink
- R232 seri konsol desteği
- TCP-IP üzerinden gelişmiş yönetim desteği:

#### Yönetim

- Merkezi web tabanlı raporlama, alarm yönetimi
- Dahili SSH, HTTPS sunucu üzerinden cihaz yönetimi
- Caller-ID algılama, caller-id bazında raporlama desteği

#### POS Modem desteği:

- V.22- V.90 (1200-56Kbps)
- V.22,V.22bis Fast-POS modülasyon desteği
- Ayarlanabilir çıkış seviyesi

#### Senkron / Asenkron desteği

- Senkron SDLC desteği
- Asenkron VISA ve özel protokol desteği

#### Mekanik Özellikler:

- 19 inch – 1U, rack mount
- Ön yüzden çıkartılabilir güç kaynakları
- Ön yüzde güç kaynağı aç/kapa düğmeleri

#### Besleme:

- 220V AC giriş
- Maks. 10W güç tüketimi
- "Hot-swap" yedeklemeli 2 güç kaynağı
- IEC tipi çift güç giriş kablosu