

STN – Smart Transaction Networking

POS Transaction Network Çözümleri

Teknoloji:

Düşük güç tüketimi, fansız mimari, yedekleme desteği, ayarlanabilir modem parametreleri ile güvenilir ve yönetilebilir network gateway çözümleri sunulmaktadır.

Diagnostik Özellikler:

- LCD gösterge arayüzü
- 3 adet tuş (LCD'nin yanında)
- Her kanal için ayrı led ışıkları
- ISDN durumunu gösteren led ışıkları
- Güç kaynağı led ışıkları



STN2611

STN 26xx Ailesi

STN26XX ISDN-PRI sayısal telefon hat arayüzüne sahip POS Network Gateway çözümleridir. Dial-up POS terminalleri ile banka POS sunucuları arasındaki iletişimi yönetir.

STN26XX, düşük güç tüketen fansız mimarisi, LCD gösterge arayüzü, gelişmiş yönetim özellikleri, yedekleme desteği ile POS iletişiminde güvenilir ve yönetilebilir bir üründür. 1200bps'ten 14400bps'e kadar modem hızlarını, V.22 (1200bps), V.22bis (2400bps) ve V.29 (9600bps) fast-handshake modem modülasyonlarını ve zengin ayarlanabilir modem parametreleri ile destekler. Network uplink ve yönetim için TCP-IP / Fast-Ethernet arayüzü sunar.



STN2610

STN – Smart Transaction Networking

POS Transaction Network Çözümleri

Teknik Özellikler

STN2611

Donanım Mimarisi

- 1 GHz ARM Cortex işlemci + DSP tabanlı modüler mimari
- Fansız tasarım, düşük güç tüketimi (~5 W)

ISDN-PRI sayısal hat desteği:

- Euro-ISDN desteği
- E1 / G.703 arabirim (RJ45)
- 10/100 Mbps Fast Ethernet network uplink
- R232 seri konsol desteği
- TCP-IP üzerinden gelişmiş yönetim desteği:
- SSH, HTTPS üzerinden yönetim

POS Modem desteği:

- V.22- V.322Bis (1200-14400bps)
- V.22,V.22bis, V.29 Fast-POS modülasyon desteği
- Ayarlanabilir answer ton süresi
- Ayarlanabilir çıkış seviyesi

Senkron / Asenkron modem desteği

- Senkron SDLC desteği
- Asenkron VISA ve özel protokol desteği

Mekanik Özellikler:

- 19 inch – 1U, rack mount
- Ön yüzden çıkartılabilir güç kaynakları
- Ön yüzde güç kaynağı aç/kapa düğmeleri

Besleme:

- 220V giriş gerilimi
- "Hot-swap" yedeklemeli 2 güç kaynağı
- Çift güç giriş kablosu

Diğer Özellikler:

- USB ve SD Card arayüzü
- Caller-ID algılama; caller-id bazında raporlama desteği
- ISDN network modu desteği ile back-to-back test yapabilme

STN2610

Donanım Mimarisi

- ARM9 işlemci + DSP tabanlı modüler mimari
- Fansız tasarım, düşük güç tüketimi (~5 W)

ISDN-PRI sayısal hat desteği:

- Euro-ISDN desteği
- E1 / G.703 arabirim (RJ45)
- 10/100 Mbps Fast Ethernet network uplink
- R232 seri konsol desteği
- TCP-IP üzerinden gelişmiş yönetim desteği:
- Kullanıcı dostu Web/XML arayüzü
- CLI arayüzü: Telnet ve RS232 konsol ile

POS Modem desteği:

- V.22- V.322Bis (1200-14400bps)
- V.22/V.22bis Fast-handshake
- Ayarlanabilir answer ton süresi
- Ayarlanabilir çıkış seviyesi

Senkron / Asenkron modem desteği

- Asenkron VISA-1200 ya da özel formatlar
- Senkron SDLC desteği

Mekanik Özellikler:

- 19 inch – 1U, rack mount
- Ön yüzden çıkartılabilir güç kaynakları
- Ön yüzde güç kaynağı aç/kapa düğmeleri

Besleme:

- 220V giriş gerilimi
- "Hot-swap" yedeklemeli 2 güç kaynağı
- Çift güç giriş kablosu

Diğer Özellikler:

- USB ve SD Card arayüzü
- ISDN network modu desteği ile back-to-back test yapabilme