

STN2681

Çok Portlu ISDN-PRI POS Network Çözümü



Temel özellikler:

- 8 porta kadar modüler ISDN-PRI sayısal telefon hat arayüzü
- Düşük güç tüketimi
- Hot-swap, yedekli güç kaynakları
- Hot-swap, yedekli uplink kartları
- 300..56Kbps hız aralığında zengin modem desteği
- Fast-handshake modem desteği
- Senkron ve asenkron çalışma
- SDLC ve VISA protokolleri
- Dahili https web, ssh sunucu
- Merkezi raporlama, alarm yönetim

STN2681, çok portlu ISDN-PRI sayısal telefon hat arayüzlerine sahip bir dial-up POS Network Gateway çözümüdür. Dial-up POS terminalleri ile banka POS sunucuları arasındaki iletişimi yönetir.

STN2681, 8 PRI portuna kadar modüler olarak genişleyebilir yapıda, yedekli çift uplink ve çift güç kaynağı içeren, carrier-grade bir network çözümüdür.

300bps'ten 56Kbps'e kadar modem hızlarını, V.22 (1200bps),V.22bis (2400bps) fast-handshake modem modülasyonlarını ve zengin ayarlanabilir modem parametreleri ile destekler.

Network host uplink ve yönetimi için Ethernet arayüzü sunar. Dahili HTTPS destekli web sunucusu üzerinden hızlı ayar ve yerel yönetim özelliği sağlar.

STN2681

Çok Portlu ISDN-PRI POS Network Çözümü

Teknik Özellikler

Donanım Mimarisi

- ✓ Modüler yapı
- ✓ ARM tabanlı, düşük güç tüketen RISC işlemci mimarisi
- ✓ Yıldız topolojisinde, güvenilir backplane yapısı

ISDN-PRI sayısal hat desteği:

- ✓Euro-ISDN-PRI desteği
- ✓Modüler, 1 ...8 ISDN-PRI portu
- ✓E1 / G.703 arabirim (RJ45)

Ağ Arayüzü, konsol

- ✓10/100 Mbps Fast Ethernet network uplink
- ✓R232 seri konsol desteği
- ✓TCP-IP üzerinden gelişmiş yönetim desteği:

Yönetim

- ✓Merkezi web tabanlı raporlama, alarm yönetimi
- ✓Dahili SSH, HTTPS sunucu üzerinden cihaz yönetimi
- ✓Caller-ID algılama, caller-id bazında raporlama desteği

POS Modem desteği:

- ✓V.22- V.90 (1200-56Kbps)
- ✓V.22,V.22bis Fast-POS modülasyon desteği
- ✓Ayarlanabilir çıkış seviyesi

Senkron / Asenkron desteği

- ✓Senkron SDLC desteği
- ✓Asenkron VISA ve özel protokol desteği

Mekanik Özellikler:

- ✓19 inch – 1U, rack mount
- ✓Ön yüzden çıkartılabilir güç kaynakları
- ✓Ön yüzde güç kaynağı aç/kapa düğmeleri

Besleme:

- ✓220V AC giriş
- ✓Maks. 100W güç tüketimi
- ✓"Hot-swap" yedeklemeli 2 güç kaynağı
- ✓IEC tipi çift güç giriş kablosu